




Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 24/09/OŚ/2022- P4-W



Nr i nazwa stacji	KIE1005A	
Adres	Kielce, Wesola 51, pow. Kielce, woj. świętokrzyskie	
Opracowanie	Martyna Karczmarczyk	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis	Signature Not Verified Dokument podpisany przez: Andrzej Urbański Data: 2022.09.09 14:15:56 CEST Powód: Zatwierdzam dokument	
Data	2022-09-07	

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.....	3
3. Opis pomiarów.....	4
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.....	5
7. Stwierdzenie zgodności.....	7
8. Oświadczenie.....	9
9. Spis załączników.....	9

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji- Monika Bieroza
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Kielce, Wesola 51, pow. Kielce, woj. świętokrzyskie
Miejsce instalacji anten	Dach budynku
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	Daniel Karpiński
Data wykonania pomiaru	07.09.2022
Temperatura na początku pomiaru [°C]	16,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	16,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	46,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	46,0
Godzina na początku pomiaru	8:27
Godzina na koniec pomiaru	11:24
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Występują
Parametry pracy instalacji	Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m 300V/m pracująca w paśmie 80 MHz – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, numer świadectwa: LWIMP/W/081/21, świadectwo ważne do 11.03.2023r. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona 59,8% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wyposażenie pomocnicze	Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436, świadectwo wzorcowania z dn. 03.04.2017r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wstępowy STABILA, nr seryjny 10721, świadectwo wzorcowania z dn. 19.06.2017r. wydane przez Zespół Laboratoriów wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku. GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO-16-11/03.
Pomiary zostały wykonane	<ol style="list-style-type: none">1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym.3. w miejscach dostępnych dla ludności.4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów).

Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów

Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9)).

Warunki pracy urządzeń nadawczych

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego			
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24						
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne						
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1						
I								
Nadajnik stacji bazowej:								
1	Typ / Producent	RBS / SRAN Ericsson						
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	800	2100	1800	900	2600
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	50	50	49,03	50	50	49,03	52,04
II								
Obciążenie:								
1	Typ anteny	Huawei ADU4518R11		Huawei ADU4518R11			Huawei ADU4521R0	
2	Producent anteny	Huawei		Huawei			Huawei	
3	Ilość anten	1		1			1	
4	Azymut	80						
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2,00-12,00	2,00-12,00	0,00-12,00	2,00-12,00	2,00-12,00	0,00-12,00	0,00-6,00
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	31,80						
7	EIRP [W]	12511		12630			19734	

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24						
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne						
Lp	Wyszczególnienie	sektor 2						
I Nadajnik stacji bazowej:								
1	Typ / Producent	RBS / SRAN Ericsson						
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	800	2100	1800	900	2600
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	50	50	49,03	50	50	49,03	52,04
II Obciążenie:								
1	Typ anteny	Huawei ADU4518R11		Huawei ADU4518R11		Huawei ADU4521R0		
2	Producent anteny	Huawei		Huawei		Huawei		
3	Ilość anten	1		1		1		
4	Azymut	200						
5	Zakres kątów pochylecia anten [°]	2,00-12,00	2,00-12,00	0,00-12,00	2,00-12,00	2,00-12,00	0,00-12,00	0,00-6,00
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	31,80						
7	EIRP [W]	12511		12630		19734		

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24						
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne						
Lp	Wyszczególnienie	sektor 3						
I Nadajnik stacji bazowej:								
1	Typ / Producent	RBS / SRAN Ericsson						
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	800	2100	1800	900	2600
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	50	50	49,03	50	50	49,03	52,04
II Obciążenie:								
1	Typ anteny	Huawei ADU4518R11		Huawei ADU4518R11		Huawei ADU4521R0		
2	Producent anteny	Huawei		Huawei		Huawei		
3	Ilość anten	1		1		1		
4	Azymut	330						
5	Zakres kątów pochylecia anten [°]	2,00-12,00	2,00-12,00	0,00-12,00	2,00-12,00	2,00-12,00	0,00-12,00	0,00-6,00
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	31,80						
7	EIRP [W]	12511		12630		19734		

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Linia radiowa				Antena			
Lp	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	20	33,00

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	1,2	1,92	0,003	0,005	0,3-2,0	N:50°51'56.8" E:20°38'00.2"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,068	0,070
2	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:50°51'57.3" E:20°38'02.2"	otoczenie stacji bazowej - 250m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
3	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:50°51'57.7" E:20°37'05.2"	otoczenie stacji bazowej - 300m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
4	1,9	3,04	0,005	0,008	0,3-2,0	N:50°51'52.1" E:20°37'48.0"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,108	0,110
5	1,4	2,24	0,004	0,006	0,3-2,0	N:50°51'49.5" E:20°37'46.7"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,080	0,081
6	2,1	3,36	0,006	0,009	0,3-2,0	N:50°51'57.4" E:20°37'48.1"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,120	0,122
7	1,8	2,88	0,005	0,008	0,3-2,0	N:50°51'58.7" E:20°37'46.7"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,103	0,105
8	1,6	2,56	0,004	0,007	0,3-2,0	N:50°52'00.3" E:20°37'45.2"	otoczenie stacji bazowej - 150m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,091	0,093
9	1,7	2,72	0,005	0,007	0,3-2,0	N:50°52'01.8" E:20°37'44.4"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,097	0,099
10	1,2	1,92	0,003	0,005	0,3-2,0	N:50°52'03.5" E:20°37'42.7"	otoczenie stacji bazowej - 250m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,068	0,070
11	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:50°52'04.9" E:20°37'41.8"	otoczenie stacji bazowej - 300m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
12	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:50°52'05.5" E:20°37'41.4"	otoczenie stacji bazowej - 320m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
13	1,5	2,40	0,004	0,006	0,3-2,0	N:50°51'57.7" E:20°37'49.9"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,086	0,087
14	1,5	2,40	0,004	0,006	0,3-2,0	N:50°51'59.3" E:20°37'53.3"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,086	0,087
15	1,3	2,08	0,003	0,006	0,3-2,0	N:50°51'57.4" E:20°37'57.5"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,074	0,075
16	0,9	1,44	0,002	0,004	0,3-2,0	N:50°51'56.2" E:20°37'55.5"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,051	0,052
17	1,0	1,60	0,003	0,004	0,3-2,0	N:50°51'54.7" E:20°37'49.8"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,057	0,058
18	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:50°51'52.5" E:20°37'53.7"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,046	0,046
19	2,0	3,20	0,005	0,008	0,3-2,0	N:50°51'54.8" E:20°37'47.4"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,114	0,116
20	1,2	1,92	0,003	0,005	0,3-2,0	N:50°51'56.1" E:20°37'45.8"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,068	0,070
21	1,3	2,08	0,003	0,006	0,3-2,0	N:50°51'54.5" E:20°37'54.4"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,074	0,075
A	1,1	1,76	0,003	0,005	0,3-2,0	N:50°51'55.8" E:20°37'49.5"	Wesoła 51, pomiar przed budynkiem -DPP	0,063	0,064
B	1,3	2,08	0,003	0,006	0,3-2,0	N:50°51'57.5" E:20°37'50.5"	Wesoła 47, pomiar przed budynkiem -DPP	0,074	0,075
C	1,1	1,76	0,003	0,005	0,3-2,0	N:50°51'59.9" E:20°37'51.3"	Wesoła 45, pomiar przed budynkiem -DPP	0,063	0,064
D	0,9	1,44	0,002	0,004	0,3-2,0	N:50°51'59.6" E:20°37'45.8"	Jana Pawła II 9, pomiar przed budynkiem -DPP	0,051	0,052
E	1,2	1,92	0,003	0,005	0,3-2,0	N:50°51'58.6" E:20°37'52.8"	Seminaryjska 2, pomiar przed budynkiem -DPP	0,068	0,070
F	0,9	1,44	0,002	0,004	0,3-2,0	N:50°51'57.9" E:20°37'55.5"	Słowackiego 12, pomiar przed budynkiem -DPP	0,051	0,052
G	1,1	1,76	0,003	0,005	0,3-2,0	N:50°51'57.2" E:20°37'57.2"	Seminaryjska 6, pomiar przed bramą -DPP	0,063	0,064

H	1,1	1,76	0,003	0,005	0,3-2,0	N:50°51'56.8" E:20°38'02.4"	Seminaryjska 11, pomiar przed bramą -DPP	0,063	0,064
I	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:50°51'57.7" E:20°38'02.9"	Śniadeckich 9, pomiar przed budynkiem -DPP	0,046	0,046
J	1,4	2,24	0,004	0,006	0,3-2,0	N:50°51'56.4" E:20°37'55.5"	Słowackiego 14, pomiar przed bramą -DPP	0,080	0,081
K	1,1	1,76	0,003	0,005	0,3-2,0	N:50°51'55.4" E:20°37'55.1"	Słowackiego 16, pomiar przed budynkiem -DPP	0,063	0,064
L	1,0	1,60	0,003	0,004	0,3-2,0	N:50°51'54.7" E:20°37'54.5"	Słowackiego 18, pomiar przed budynkiem -DPP	0,057	0,058
M	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:50°51'54.3" E:20°37'54.4"	Słowackiego 20, pomiar przed budynkiem -DPP	0,046	0,046
N	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:50°51'53.5" E:20°37'54.0"	Słowackiego 22, pomiar przed bramą -DPP	0,046	0,046
O	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:50°51'53.1" E:20°37'52.5"	Słowackiego 24, pomiar przed budynkiem -DPP	0,046	0,046
P	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:50°51'53.2" E:20°37'50.8"	Słowackiego 24a, pomiar przed budynkiem -DPP	0,046	0,046
R	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:50°51'52.4" E:20°37'53.1"	Słowackiego 26, pomiar przed bramą -DPP	0,046	0,046
S	1,2	1,92	0,003	0,005	0,3-2,0	N:50°51'47.6" E:20°37'46.4"	Zgoda 2/4, pomiar przed bramą -DPP	0,068	0,070
T	1,3	2,08	0,003	0,006	0,3-2,0	N:50°51'46.4" E:20°37'46.0"	Zgoda 6/8, pomiar przed bramą -DPP	0,074	0,075
U	0,9	1,44	0,002	0,004	0,3-2,0	N:50°51'45.4" E:20°37'45.5"	Zgoda 10/12, pomiar przed bramą - DPP	0,051	0,052
W	1,0	1,60	0,003	0,004	0,3-2,0	N:50°51'51.2" E:20°37'47.5"	Wojska Polskiego 16, pomiar przed bramą -DPP	0,057	0,058
V	0,8	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:50°51'52.2" E:20°37'47.8"	Wojska Polskiego 9, pomiar przed bramą -DPP	0,046	0,046
X	1,5	2,40	0,004	0,006	0,3-2,0	N:50°51'53.4" E:20°37'46.4"	Wojska Polskiego 10, pomiar przed bramą -DPP	0,086	0,087
Y	0,9	1,44	0,002	0,004	0,3-2,0	N:50°51'53.8" E:20°37'46.4"	Wojska Polskiego 8, pomiar przed bramą -DPP	0,051	0,052
Z	1,0	1,60	0,003	0,004	0,3-2,0	N:50°51'54.4" E:20°37'46.2"	Wojska Polskiego 6, pomiar przed bramą -DPP	0,057	0,058
A1	1,0	1,60	0,003	0,004	0,3-2,0	N:50°51'54.3" E:20°37'46.8"	Wojska Polskiego 7, pomiar przed bramą -DPP	0,057	0,058
B1	0,9	1,44	0,002	0,004	0,3-2,0	N:50°51'54.3" E:20°37'45.8"	Wojska Polskiego 4, pomiar przed budynkiem -DPP	0,051	0,052
C1	1,2	1,92	0,003	0,005	0,3-2,0	N:50°51'54.8" E:20°37'46.3"	Wojska Polskiego 5, pomiar przed budynkiem -DPP	0,068	0,070
D1	0,8	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:50°51'55.4" E:20°37'44.8"	Wojska Polskiego 2, pomiar przed budynkiem -DPP	0,046	0,046
E1	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:50°51'57.1" E:20°37'44.1"	Jana Pawła II 13, pomiar przed budynkiem -DPP	0,046	0,046
F1	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:50°52'02.7" E:20°37'45.2"	Jana Pawła II 8, pomiar przed budynkiem - DPP	0,046	0,046

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia).

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr}) = 28 \text{ V/m}$ oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr}) = 0,073 \text{ A/m}$.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia $k=2$

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 07.09.2022 stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

Załącznik 3. Załączniki graficzne

Koniec sprawozdania

Zał. 1. Lokalizacja obiektu



Współrzędne geograficzne	
długość:	20°37'50.21"E
szerokość:	50°51'56.44"N

Zał. 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:

▴ inna instalacja radiokomunikacyjna

▨ brak dostępu

● nr pion pomiaru

→ antena sektorowa

- - -> antena radiolowa

Skala: 1:4300

0 50 100m

Załącznik 3. Załączniki graficzne.

