



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawełak

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64

e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 152/11/OŚ/2022-P4-W



| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Nr i nazwa stacji | KIE1057A | |
| Adres | Kielce, Marszałkowska 34, pow. Kielce, woj. świętokrzyskie | |
| Opracowanie | Wiesław Laskowski | Specjalista ds. pomiarów |
| Autoryzacja | Andrzej Urbański | Kierownik Laboratorium |
| Podpis | | |
| Data | 2022-12-01 | |

Spis treści

| | |
|--|---|
| 1. Informacje ogólne. | 3 |
| 2. Podstawa prawna. | 3 |
| 3. Opis pomiarów | 3 |
| 4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych. | 4 |
| 5. Charakterystyka źródeł PEM. | 5 |
| 6. Wyniki pomiarów. | 6 |
| 7. Stwierdzenie zgodności | 7 |
| 8. Oświadczenie. | 8 |
| 9. Spis załączników. | 8 |

1. Informacje ogólne.

| | |
|---|---|
| Zleceniodawca | P4 Sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji – Monika Bieroza |
| Istotne informacje dostarczone przez klienta | komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania |
| Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników | dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, poprawka pomiarowa |
| Prowadzący instalację | P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa |
| Lokalizacja obiektu | Kielce, Marszałkowska 34, pow. Kielce, woj. świętokrzyskie |
| Miejsce instalacji anten | dach |
| Miejsce instalacji urządzeń | outdoor |
| Osoby wykonujące pomiar | Jarosław Buząła - pomiarowiec |
| Data wykonania pomiaru | 2022-12-01 |
| Godzina rozpoczęcia pomiaru | 8.05 |
| Godzina zakończenia pomiaru | 9.40 |
| Temperatura na początku pomiaru [°C] | -1 |
| Temperatura na koniec pomiaru [°C] | -1 |
| Warunki atmosferyczne | brak opadów |
| Wilgotność na początku pomiaru [%] | 81 |
| Wilgotność na koniec pomiaru [%] | 81 |
| Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym | nie występują |
| Parametry pracy instalacji | eksploatacyjny |

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

Cel badań Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.

| | |
|---|---|
| Opis zestawu pomiarowego | <p>Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m - 300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 07.07.2023. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%.</p> <p>Niepewność rozszerzona wynosi 57,4% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.</p> |
| Wyposażenie pomocnicze | <p>Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, Nr. inwentarzowy 37/WL, nr identyfikacyjny 700618, świadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".</p> <p>Przymiar wstępowy STABILA, Nr. inwentarzowy 36/WL, nr identyfikacyjny 31WL, świadectwo wzorcowania nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku.</p> <p>GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO16-11/03.</p> |
| Pomiary zostały wykonane | <ol style="list-style-type: none"> na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121). na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. w miejscach dostępnych dla ludności. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów). |
| Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów | Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9)) |
| Warunki pracy urządzeń nadawczych | Tryb pracy eksploatacyjny. |

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylecia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

| Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego | Parametr fizyczny | | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | Składowa elektryczna E (V/m) | Składowa magnetyczna H (A/m) | Gęstość mocy S (W/m ²) |
| od 400 MHz do 2000 MHz | $1,375 \times f^{0,5}$ | $0,0037 \times f^{0,5}$ | f / 200 |
| od 2 GHz do 300 GHz | 61 | 0,16 | 10 |

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------|
| Charakterystyka promieniowania | | kierunkowa | | | | | | |
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobę] | | 24 | | | | | | |
| Rodzaj wytwarzanego pola | | stacjonarne | | | | | | |
| Lp | Wyszczególnienie | sektor 1 | | | | | | |
| I | Nadajnik stacji bazowej: | | | | | | | |
| 1 | Typ / Producent | DBS / SRAN Huawei | | | | | | |
| 2 | Częstotliwość (pasmo) MHz | 2100 | 1800 | 800 | 2100 | 1800 | 900 | 2600 |
| 3 | Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 47,78 | 52,04 |
| II | Obciążenie: | | | | | | | |
| 1 | Typ anteny | Huawei ADU4518R11 | | | Huawei ADU4518R11 | | | Huawei ADU4518R6 |
| 2 | Producent anteny | Huawei | | | Huawei | | | Huawei |
| 3 | Nazwa anteny | 11_LV | 11_LV | 11_LV | 12_GHNT | 12_GHNT | 12_GHNT | 13_H |
| 4 | Ilość anten | 1 | | | 1 | | | 1 |
| 5 | Azymut | 25 | | | | | | |
| 6 | Zakres kątów pochylenia anten [°] | 2,00-12,00 | 2,00-12,00 | 0,00-12,00 | 2,00-12,00 | 2,00-12,00 | 0,00-12,00 | 0,00-12,00 |
| 7 | Wysokość zainst. n.p.t. [m] | 27,10 | | | 27,10 | | | 27,50 |
| 8 | EIRP [W] | 8027 | | | 7483 | | | 7098 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------|
| Charakterystyka promieniowania | | | | | | | | |
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobę] | | | | | | | | |
| Rodzaj wytwarzanego pola | | | | | | | | |
| Lp | Wyszczególnienie | sektor 2 | | | | | | |
| I | Nadajnik stacji bazowej: | | | | | | | |
| 1 | Typ / Producent | | | | | | | |
| 2 | Częstotliwość (pasmo) MHz | 2100 | 1800 | 800 | 2100 | 1800 | 900 | 2600 |
| 3 | Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 47,78 | 52,04 |
| II | Obciążenie: | | | | | | | |
| 1 | Typ anteny | Huawei ADU4518R11 | | | Huawei ADU4518R11 | | | Huawei ADU4518R6 |
| 2 | Producent anteny | Huawei | | | Huawei | | | Huawei |
| 3 | Nazwa anteny | 21_LV | 21_LV | 21_LV | 22_GHNT | 22_GHNT | 22_GHNT | 23_H |
| 4 | Ilość anten | 1 | | | 1 | | | 1 |
| 5 | Azymut | 130 | | | | | | |
| 6 | Zakres kątów pochylenia anten [°] | 2,00-12,00 | 2,00-12,00 | 0,00-12,00 | 2,00-12,00 | 2,00-12,00 | 0,00-12,00 | 0,00-12,00 |
| 7 | Wysokość zainst. n.p.t. [m] | 27,10 | | | 27,10 | | | 27,50 |
| 8 | EIRP [W] | 8027 | | | 7483 | | | 7098 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------|
| Charakterystyka promieniowania | | | | | | | | |
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobę] | | | | | | | | |
| Rodzaj wytwarzanego pola | | | | | | | | |
| Lp | Wyszczególnienie | sektor 3 | | | | | | |
| I | Nadajnik stacji bazowej: | | | | | | | |
| 1 | Typ / Producent | | | | | | | |
| 2 | Częstotliwość (pasmo) MHz | 2100 | 1800 | 800 | 2100 | 1800 | 900 | 2600 |
| 3 | Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 47,78 | 52,04 |
| II | Obciążenie: | | | | | | | |
| 1 | Typ anteny | Huawei ADU4518R11 | | | Huawei ADU4518R11 | | | Huawei ADU4518R6 |
| 2 | Producent anteny | Huawei | | | Huawei | | | Huawei |
| 3 | Nazwa anteny | 31_LV | 31_LV | 31_LV | 32_GHNT | 32_GHNT | 32_GHNT | 33_H |
| 4 | Ilość anten | 1 | | | 1 | | | 1 |
| 5 | Azymut | 240 | | | | | | |
| 6 | Zakres kątów pochylenia anten [°] | 2,00-12,00 | 2,00-12,00 | 0,00-12,00 | 2,00-12,00 | 2,00-12,00 | 0,00-12,00 | 0,00-12,00 |
| 7 | Wysokość zainst. n.p.t. [m] | 27,10 | | | 27,10 | | | 27,50 |
| 8 | EIRP [W] | 8027 | | | 7483 | | | 7098 |

Tabela 2. Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------|--|
| Charakterystyka promieniowania | | kierunkowa | | | | | |
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobę] | | 24 | | | | | |
| Rodzaj wytwarzanego pola | | stacjonarne | | | | | |
| Lp. | Linia radiowa | | | Antena | | | |
| | typ/producent | częstotliwość pracy [GHz] | moc wyjściowa [dBm] | typ/producent | średnica anteny [m] | azymut [°] | wysokość zainstalowania n.p.t. [m] (środek elektryczny anteny) |
| 1 | OPTIX RTN/HUAWEI | 80 | 18 | VHLP1-80/Andrew | 0,3 | 45 | 25,60 |
| 2 | OPTIX RTN/HUAWEI | 80 | 18 | VHLP1-80/Andrew | 0,3 | 243 | 28,00 |

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

| Nr PP | Pole-E [V/m] | Pole-E+U [V/m] | Pole-H [A/m] | Pole-H+U [A/m] | Wysokość pomiaru [m] | Współrzędne PP x, y | Opis PP | WM _E | WM _H |
|-------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 1,0 | 1,57 | 0,003 | 0,004 | 0,3 - 2,0 | 50°53'04,8"N 20°38'23,2"E | otoczenie stacji bazowej - 150 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,057 | 0,057 |
| 2 | 1,0 | 1,57 | 0,003 | 0,004 | 0,3 - 2,0 | 50°53'03,7"N 20°38'25,1"E | otoczenie stacji bazowej - 200 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,057 | 0,057 |
| 3 | 0,9 | 1,42 | 0,002 | 0,004 | 0,3 - 2,0 | 50°53'02,1"N 20°38'27,7"E | otoczenie stacji bazowej - 271m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,052 | 0,051 |
| 4 | 1,3 | 2,05 | 0,003 | 0,005 | 0,3 - 2,0 | 50°53'07,2"N 20°38'15,3"E | otoczenie stacji bazowej - 50 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,074 | 0,074 |
| 5 | 1,5 | 2,36 | 0,004 | 0,006 | 0,3 - 2,0 | 50°53'06,5"N 20°38'13,0"E | otoczenie stacji bazowej - 100 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,086 | 0,086 |
| 6 | 0,7* | 1,26 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2,0 | 50°53'08,5"N 20°38'21,7"E | otoczenie stacji bazowej - PKP | 0,046 | 0,046 |
| 7 | 0,7* | 1,26 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2,0 | 50°53'04,5"N 20°38'16,6"E | otoczenie stacji bazowej - PKP | 0,046 | 0,046 |
| A | 1,2 | 1,89 | 0,003 | 0,005 | 0,3 - 2,0 | 50°53'08,7"N 20°38'17,9"E | ul. Marszałkowska 34 - DPP | 0,069 | 0,069 |

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

| Nr PP | Pole-E [V/m] | Pole-E+U [V/m] | Pole-H [A/m] | Pole-H +U [A/m] | Wysokość pomiaru [m] | Współrzędne PP x , y | Opis PP | WM _E | WM _H |
|-------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| B | 1,2 | 1,89 | 0,003 | 0,005 | 0,3 - 2,0 | 50°53'09,7"N 20°38'18,5"E | ul. Marszałkowska 40 - DPP | 0,069 | 0,069 |
| B1 | 1,3 | 2,05 | 0,003 | 0,005 | 0,3 - 2,0 | 50°53'10,9"N 20°38'19,6"E | ul. Marszałkowska 40 - DPP | 0,074 | 0,074 |
| B2 | 0,9 | 1,42 | 0,002 | 0,004 | 0,3 - 2,0 | 50°53'09,3"N 20°38'19,7"E | ul. Marszałkowska 40 - DPP | 0,052 | 0,051 |
| C | 1,0 | 1,57 | 0,003 | 0,004 | 0,3 - 2,0 | 50°53'12,7"N 20°38'21,2"E | ul. Marszałkowska 42 - DPP | 0,057 | 0,057 |
| D | 1,0 | 1,57 | 0,003 | 0,004 | 0,3 - 2,0 | 50°53'13,8"N 20°38'22,1"E | ul. Studzienna 2 - DPP | 0,057 | 0,057 |
| E | 0,7* | 1,26 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2,0 | 50°53'14,9"N 20°38'23,1"E | ul. Marszałkowska 62 - DPP | 0,046 | 0,046 |
| F | 0,7* | 1,26 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2,0 | 50°53'15,8"N 20°38'23,8"E | ul. Marszałkowska 64a - DPP | 0,046 | 0,046 |
| G | 0,8 | 1,26 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2,0 | 50°53'07,5"N 20°38'18,6"E | ul. Bukowa 4 - DPP | 0,046 | 0,046 |
| H | 0,8 | 1,26 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2,0 | 50°53'06,6"N 20°38'20,1"E | ul. Bukowa 6 - DPP | 0,046 | 0,046 |
| I | 0,9 | 1,42 | 0,002 | 0,004 | 0,3 - 2,0 | 50°53'05,9"N 20°38'21,4"E | ul. Jesionowa 4 - DPP | 0,052 | 0,051 |
| J | 1,4 | 2,20 | 0,004 | 0,006 | 0,3 - 2,0 | 50°53'05,9"N 20°38'10,9"E | ul. Jesionowa 11 - DPP | 0,080 | 0,080 |
| K | 0,8 | 1,26 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2,0 | 50°53'05,1"N 20°38'08,9"E | ul. Dębowa 2 - DPP | 0,046 | 0,046 |
| L | 1,1 | 1,73 | 0,003 | 0,005 | 0,3 - 2,0 | 50°53'04,7"N 20°38'06,3"E | ul. Dębowa 3 - DPP | 0,063 | 0,063 |
| M | 1,0 | 1,57 | 0,003 | 0,004 | 0,3 - 2,0 | 50°53'04,3"N 20°38'05,2"E | ul. Dębowa 4 - DPP | 0,057 | 0,057 |
| N | 0,9 | 1,42 | 0,002 | 0,004 | 0,3 - 2,0 | 50°53'07,8"N 20°38'14,4"E | ul. Jesionowa 7 - DPP | 0,052 | 0,051 |
| O | 0,7* | 1,26 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2,0 | 50°53'09,1"N 20°38'14,7"E | ul. Wiśniowa 3 - DPP | 0,046 | 0,046 |
| P | 1,0 | 1,57 | 0,003 | 0,004 | 0,3 - 2,0 | 50°53'09,7"N 20°38'16,7"E | ul. Wiśniowa 2 - DPP | 0,057 | 0,057 |
| R | 0,9 | 1,42 | 0,002 | 0,004 | 0,3 - 2,0 | 50°53'10,7"N 20°38'17,6"E | ul. Marszałkowska 43 - DPP | 0,052 | 0,051 |

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia).

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr}) = 28 \text{ V/m}$ oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr}) = 0,073 \text{ A/m}$.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia $k=2$

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

(Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 2022-12-01 stwierdzono, że wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarów w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej podstawie wskaźniki WME oraz WMH są mniejsze od wartości dopuszczalnych – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258, pkt 26).

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.

Załącznik 2. Widok pionowy pomiarowych

Załącznik 3. Widok stacji bazowej

Koniec sprawozdania

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu



Współrzędne geograficzne






szerokość: 50°53'07.82"N

długość: 20°38'17.47"E

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:

-  inna instalacja radiokomunikacyjna
-  brak dostępu
-  pion pomiarowy
-  antena sektorowa
-  antena radioliniowa

Skala 1: 2500

Załącznik 3. Załączniki graficzne

