



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 657/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 5039 (27209N!) KIELCE_CENTRUM (KKI_KIELCE_CENTRUM)
Adres: KIELCE, HENRYKA SIENKIEWICZA 33, Powiat m. Kielce, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-04-09

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KIELCE, HENRYKA SIENKIEWICZA 33.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5039 (27209N!) KIELCE_CENTRUM (KKI_KIELCE_CENTRUM) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Papka Paweł
Stanisławek Jakub

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajdują się kamienice, budynki usługowe, zabudowa wielorodzinna.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	0	0-10**/0-10**/0-10**	26.5	16572
2	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	0	0-10**/0-10**	26.5	8723
3	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	120	0-10**/0-10**/0-10**	27	16572
4	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	120	0-10**/0-10**	27	8723
5	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	240	0-10**/0-10**/0-10**	26.2	16572
6	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	240	0-10**/0-10**	26.2	8723

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonane zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-04-09	11:00-12:45	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		21.6	24.5	53.4	48.4

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-02	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	B-0120	SF-03	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-6091	A-0061

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadcstwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 grudnia 2023 o numerze LWIMP/W/465/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 grudnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-29	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 października 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-07	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810759	1146.4-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_{E^3}	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	4.8	7.1	0.25	50°52'17.8" 20°37'34.7"
2	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	4.9	7.3	0.26	50°52'18.5" 20°37'34.7"
3	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'19.6" 20°37'34.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.5	2.2	0.08	50°52'20.6" 20°37'34.7"
5	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az.120°	2.0	1.5	2.2	0.08	50°52'17.4" 20°37'35.4"
6	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az.120°	2.0	5.2	7.7	0.28	50°52'17.0" 20°37'36.1"
7	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az.120°	2.0	1.2	1.8	0.06	50°52'16.3" 20°37'38.3"
8	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az.120°	2.0	1.7	2.5	0.09	50°52'16.0" 20°37'39.0"
9	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az.240°	2.0	1.3	1.9	0.07	50°52'17.0" 20°37'33.6"
10	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az.240°	2.0	2.2	3.3	0.12	50°52'16.7" 20°37'32.5"
11	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az.240°	2.0	1.6	2.4	0.08	50°52'15.6" 20°37'30.0"
12	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3, ul. Sienkiewicza 29	1.0	1.8	2.7	0.1	50°52'16.0" 20°37'37.2"
13	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3, ul. Sienkiewicza 29	1.0	2.7	4	0.14	50°52'16.3" 20°37'37.6"
14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, ul. Sienkiewicza 31	2.0	1.3	1.9	0.07	50°52'16.3" 20°37'35.8"
15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego korytarza, piętro 3, ul. Sienkiewicza 31	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'16.7" 20°37'36.5"
16	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, ul. Sienkiewicza 33	1.0	3.2	4.7	0.17	50°52'16.0" 20°37'33.6"
17	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2, ul. Sienkiewicza 33	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'17.0" 20°37'34.0"
18	DPP - na tarasie dyskoteki, piętro 4, ul. Sienkiewicza 33	2.0	3.7	5.5	0.2	50°52'17.4" 20°37'35.4"
19	DPP - na tarasie dyskoteki, piętro 4, ul. Sienkiewicza 33	2.0	1.8	2.7	0.1	50°52'16.0" 20°37'34.3"
20	GKP w odległości 150m od anteny sektorowej az.240°	2.0	3.2	4.7	0.17	50°52'14.9" 20°37'27.8"
21	PKP na az. 250° w odległości 79m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.5	2.2	0.08	50°52'16.3" 20°37'30.4"
22	PKP na az. 230° w odległości 74m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'15.6" 20°37'31.4"
23	DPP - za trwale zamkniętym oknie sklepu, piętro 4, ul. Sienkiewicza 44	2.0	2.7	4	0.14	50°52'18.5" 20°37'35.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

24	DPP - na balkonie mieszkania 13, piętro 2, ul. Sienkiewicza 46	2.0	4.0	5.9	0.21	50°52'18.8" 20°37'34.3"
25	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 4, ul. Sienkiewicza 35	2.0	1.9	2.8	0.1	50°52'17.8" 20°37'34.3"
26	GKP w odległości 168m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	2.8	4.1	0.15	50°52'23.2" 20°37'34.7"
27	PKP na az. 14° w odległości 74m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'19.9" 20°37'35.4"
28	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 2, ul. Planty 13	2.0	2.6	3.9	0.14	50°52'19.9" 20°37'34.7"
29	PKP na az. 343° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.9	2.8	0.1	50°52'19.9" 20°37'33.6"
-	GKP w odległości 249m od anteny sektorowej az.120°	2.0	2.9	4.3	0.15	50°52'13.4" 20°37'46.2"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.013	0.019	0.26	50°52'17.8" 20°37'34.7"
2	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.013	0.019	0.26	50°52'18.5" 20°37'34.7"
3	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'19.6" 20°37'34.7"
4	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°52'20.6" 20°37'34.7"
5	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°52'17.4" 20°37'35.4"
6	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.014	0.02	0.28	50°52'17.0" 20°37'36.1"
7	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.005	0.06	50°52'16.3" 20°37'38.3"
8	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.005	0.007	0.09	50°52'16.0" 20°37'39.0"
9	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°52'17.0" 20°37'33.6"
10	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.006	0.009	0.12	50°52'16.7" 20°37'32.5"
11	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.006	0.09	50°52'15.6" 20°37'30.0"
12	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3, ul. Sienkiewicza 29	1.0	0.005	0.007	0.1	50°52'16.0" 20°37'37.2"
13	DPP - w uchylonym oknie klatki	1.0	0.007	0.011	0.15	50°52'16.3" 20°37'37.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	schodowej, piętro 3, ul. Sienkiewicza 29					
14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, ul. Sienkiewicza 31	2.0	0.003	0.005	0.07	50°52'16.3" 20°37'35.8"
15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego korytarza, piętro 3, ul. Sienkiewicza 31	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'16.7" 20°37'36.5"
16	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, ul. Sienkiewicza 33	1.0	0.008	0.013	0.17	50°52'16.0" 20°37'33.6"
17	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2, ul. Sienkiewicza 33	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'17.0" 20°37'34.0"
18	DPP - na tarasie dyskoteki, piętro 4, ul. Sienkiewicza 33	2.0	0.010	0.015	0.2	50°52'17.4" 20°37'35.4"
19	DPP - na tarasie dyskoteki, piętro 4, ul. Sienkiewicza 33	2.0	0.005	0.007	0.1	50°52'16.0" 20°37'34.3"
20	GKP w odległości 150m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.008	0.013	0.17	50°52'14.9" 20°37'27.8"
21	PKP na az. 250° w odległości 79m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°52'16.3" 20°37'30.4"
22	PKP na az. 230° w odległości 74m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'15.6" 20°37'31.4"
23	DPP - za trwale zamkniętym oknie sklepu, piętro 4, ul. Sienkiewicza 44	2.0	0.007	0.011	0.15	50°52'18.5" 20°37'35.0"
24	DPP - na balkonie mieszkania 13, piętro 2, ul. Sienkiewicza 46	2.0	0.011	0.016	0.22	50°52'18.8" 20°37'34.3"
25	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 4, ul. Sienkiewicza 35	2.0	0.005	0.007	0.1	50°52'17.8" 20°37'34.3"
26	GKP w odległości 168m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.007	0.011	0.15	50°52'23.2" 20°37'34.7"
27	PKP na az. 14° w odległości 74m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'19.9" 20°37'35.4"
28	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 2, ul. Planty 13	2.0	0.007	0.01	0.14	50°52'19.9" 20°37'34.7"
29	PKP na az. 343° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°52'19.9" 20°37'33.6"
-	GKP w odległości 249m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.008	0.011	0.16	50°52'13.4" 20°37'46.2"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{M_E} i W_{M_H} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 48.1% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5039 (27209N!) KIELCE_CENTRUM (KKI_KIELCE_CENTRUM), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:



Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	<p>Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 5039 (27209N!) KIELCE_CENTRUM (KKI_KIELCE_CENTRUM)</p> <p>Lokalizacja instalacji</p>
----------------	--



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KKI_KIELCE_CENTRUM (27209N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> </div>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
5039 (27209N!) KIELCE_CENTRUM (KKI_KIELCE_CENTRUM)

Dokumentacja fotograficzna