



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 5076/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 55190 (27190N!) KKI_KIELCE_BOCIANEK
Adres: KIELCE, AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 19, Powiat m. Kielce, WOJ.
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-07-02

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KIELCE, AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 19.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 55190 (27190N!) KKI_KIELCE_BOCIANEK w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Papka Paweł
Blanik Mateusz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze na dachu budynku. Wokół instalacji znajdują się budynki usługowe, zabudowa wielorodzinna, akademiki.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AAU5349 Huawei	1	60	0-12**	31.5	57020
2	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	60	1-13**/1-13**/1-13**	33	17918
3	800	ATR4518R13v06 Huawei	1	60	1-13**	33	1914
4	3600	AAU5349 Huawei	1	180	0-12**	31.5	57020
5	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	180	1-13**/1-13**/1-13**	33	17918
6	800	ATR4518R13v06 Huawei	1	180	3-15**	33	1914
7	3600	AAU5349 Huawei	1	300	0-12**	31.5	57020
8	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	300	3-15**/3-15**/3-15**	33	17918
9	800	ATR4518R13v06 Huawei	1	300	3-15**	33	1914

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	71	31
2.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	161	31

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-07-02	13:30-15:00	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		19.2	20.3	60.6	56.6

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-02	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	B-0120	SF-03	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-6091	A-0061

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 grudnia 2023 o numerze LWIMP/W/465/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 grudnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-29	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 października 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-05	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843960151	1146.5-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego akademiku pok. 83, piętro 8, ul. Tysiącleci Państwa Polskiego 19	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'41.9" 20°38'45.2"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego akademiku pok. 82, piętro 8, ul. Tysiącleci Państwa Polskiego 19	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'41.9" 20°38'44.9"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego akademiku, pralnia, piętro 8, ul. Tysiącleci Państwa Polskiego 19	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'41.2" 20°38'45.2"
4	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 60° oraz anteny radioliniowej 71°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'41.9" 20°38'45.6"
5	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'42.6" 20°38'47.0"
6	GKP w odległości 69m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'43.0" 20°38'48.5"
7	GKP w odległości 60m od anteny radioliniowej az. 71°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'42.6" 20°38'48.5"
8	PKP na az. 14° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'43.0" 20°38'46.0"
9	PKP na az. 30° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'42.6" 20°38'46.0"
10	PKP na az. 45° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'42.6" 20°38'46.3"
11	PKP na az. 75° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'42.2" 20°38'46.7"
12	PKP na az. 90° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'41.9" 20°38'46.7"
13	PKP na az. 106° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'41.9" 20°38'46.7"
14	GKP w odległości 2m od anteny sektorowej az. 180° oraz anteny radioliniowej 161°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'41.2" 20°38'45.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego akademiku, pok. 802, piętro 8, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17	2.0	2.5	3.7	0.13	50°52'40.4" 20°38'42.7"
16	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	1.4	2.1	0.07	50°52'39.4" 20°38'45.2"
17	GKP w odległości 109m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	2.2	3.3	0.12	50°52'37.6" 20°38'45.2"
-	GKP w odległości 185m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	2.3	3.4	0.12	50°52'35.0" 20°38'45.2"
19	PKP na az. 195° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'40.1" 20°38'44.5"
20	PKP na az. 210° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'39.7" 20°38'43.8"
21	PKP na az. 226° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'40.4" 20°38'44.2"
22	PKP na az. 165° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'40.1" 20°38'45.6"
23	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 161°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'39.7" 20°38'46.0"
24	PKP na az. 150° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'40.1" 20°38'46.0"
25	PKP na az. 134° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'40.1" 20°38'46.7"
26	GKP w odległości 99m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.7	2.5	0.09	50°52'43.7" 20°38'49.9"
27	GKP w odległości 2m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'42.2" 20°38'44.9"
28	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.5	2.2	0.08	50°52'43.0" 20°38'42.7"
29	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.8	2.7	0.1	50°52'43.7" 20°38'40.6"
-	GKP w odległości 247m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	2.2	3.3	0.12	50°52'46.2" 20°38'33.7"
31	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Politechniki Świętokrzyskiej, pok. 208, piętro 2, ul. Świętokrzyska 20	2.0	1.2	1.8	0.06	50°52'43.0" 20°38'47.0"
32	PKP na az. 315° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.3	1.9	0.07	50°52'43.0" 20°38'43.4"
33	PKP na az. 330° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'43.3" 20°38'43.8"
34	PKP na az. 346° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'43.0" 20°38'44.5"
35	PKP na az. 285° w odległości 32m od	2.0	1.2	1.8	0.06	50°52'42.2" 20°38'43.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 300°					
36	PKP na az. 270° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'42.2" 20°38'42.7"
37	PKP na az. 254° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°52'41.9" 20°38'43.1"
-	GKP w odległości 296m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.4	2.1	0.07	50°52'46.9" 20°38'58.6"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego akademiku pok. 83, piętro 8, ul. Tysiącleci Państwa Polskiego 19	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'41.9" 20°38'45.2"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego akademiku pok. 82, piętro 8, ul. Tysiącleci Państwa Polskiego 19	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'41.9" 20°38'44.9"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego akademiku, pralnia, piętro 8, ul. Tysiącleci Państwa Polskiego 19	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'41.2" 20°38'45.2"
4	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 60° oraz anteny radioliniowej 71°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'41.9" 20°38'45.6"
5	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'42.6" 20°38'47.0"
6	GKP w odległości 69m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'43.0" 20°38'48.5"
7	GKP w odległości 60m od anteny radioliniowej az. 71°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'42.6" 20°38'48.5"
8	PKP na az. 14° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'43.0" 20°38'46.0"
9	PKP na az. 30° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'42.6" 20°38'46.0"
10	PKP na az. 45° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'42.6" 20°38'46.3"
11	PKP na az. 75° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'42.2" 20°38'46.7"
12	PKP na az. 90° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'41.9" 20°38'46.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

13	PKP na az. 106° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'41.9" 20°38'46.7"
14	GKP w odległości 2m od anteny sektorowej az. 180° oraz anteny radioliniowej 161°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'41.2" 20°38'45.2"
15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego akademiku, pok. 802, piętro 8, ul. Tysiącleci Państwa Polskiego 17	2.0	0.007	0.01	0.13	50°52'40.4" 20°38'42.7"
16	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°52'39.4" 20°38'45.2"
17	GKP w odległości 109m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.006	0.009	0.12	50°52'37.6" 20°38'45.2"
-	GKP w odległości 185m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.006	0.009	0.12	50°52'35.0" 20°38'45.2"
19	PKP na az. 195° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'40.1" 20°38'44.5"
20	PKP na az. 210° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'39.7" 20°38'43.8"
21	PKP na az. 226° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'40.4" 20°38'44.2"
22	PKP na az. 165° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'40.1" 20°38'45.6"
23	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 161°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'39.7" 20°38'46.0"
24	PKP na az. 150° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'40.1" 20°38'46.0"
25	PKP na az. 134° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'40.1" 20°38'46.7"
26	GKP w odległości 99m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.005	0.007	0.09	50°52'43.7" 20°38'49.9"
27	GKP w odległości 2m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'42.2" 20°38'44.9"
28	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°52'43.0" 20°38'42.7"
29	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°52'43.7" 20°38'40.6"
-	GKP w odległości 247m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.006	0.009	0.12	50°52'46.2" 20°38'33.7"
31	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Politechniki Świętokrzyskiej, pok. 208, piętro 2, ul. Świętokrzyska 20	2.0	0.003	0.005	0.06	50°52'43.0" 20°38'47.0"
32	PKP na az. 315° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°52'43.0" 20°38'43.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

33	PKP na az. 330° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'43.3" 20°38'43.8"
34	PKP na az. 346° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'43.0" 20°38'44.5"
35	PKP na az. 285° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.003	0.005	0.06	50°52'42.2" 20°38'43.1"
36	PKP na az. 270° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'42.2" 20°38'42.7"
37	PKP na az. 254° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°52'41.9" 20°38'43.1"
-	GKP w odległości 296m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°52'46.9" 20°38'58.6"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 48.1% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 55190 (27190N!) KKI_KIELCE_BOCIANEK, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 55190 (27190N!) KKI_KIELCE_BOCIANEK Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. KKI_KIELCE_BOCIANEK (27190N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
Legenda:	<p style="text-align: center;"> Brak dostępu Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </p>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
55190 (27190N!) KKI_KIELCE_BOCIANEK

Dokumentacja fotograficzna